

easySTYLE Meton Copper

Information produit

- Film adhésif exempt de PVC
- Surface décorative à base papier décor Meton Copper
- Nombreux décors disponibles, aspect bois, métal, unis
- Application facile et sans bulle grâce à une **technologie de conduits d'air**
- **Enduite d'une colle acrylate permanente, exempte de solvants, réversible, résistante au vieillissement et durablement élastique**

Domaines d'application

- **Adapté pour l'intérieur**
- **Idéal pour l'équipement d'objets, la décoration intérieure, la décoration de stands ou la réalisation de prototypes, les espaces de restauration, l'aménagement de magasins...**
- «upcycling» de vieux mobiliers
- **Application sur panneaux d'aggloméré mélaminés, panneaux MDF, matières plastiques non absorbantes ou métal**
- Ne pas appliquer sur les surfaces avec revêtement anti-adhérent
- Se décolle sans laisser de résidus de colle
- Durabilité sous contraintes mécaniques normales (information détaillées sous DIN 68861 part 1D-1B/ stress chimiques des surfaces du mobilier): 5 ans et plus

Conseils d'utilisation

- Les pièces décorées avec easyStyle doivent être dimensionnellement stables. Les courbes, plis et replis peuvent avoir un **impact négatif sur l'adhésion et entraîner un décollement non souhaité du film.**
- Afin de garantir une fonctionnalité parfaite du produit, nous recommandons de protéger le matériel de toute exposition prolongée aux UV. **Merci de stocker le matériel à l'abri de la lumière (dans son emballage d'origine fourni) lorsque vous ne l'utilisez pas. Ceci s'applique également aux matériaux avant lamination (par exemple les panneaux).**
- **A noter qu'en raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une fluctuation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des fluctuations de température.**

Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence, on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques

- **TOUJOURS** stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number).
Sans cette référence, aucune demande ou réclamation ne pourra être analysée

easySTYLE Meton Copper

Avantages / Caractéristiques

- Application facile grâce à la technologie des conduits d'air
- Correction possible immédiatement après la pose
- Vous trouverez d'autres conseils dans notre catalogue de produits ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

Caracteristiques techniques

Film

Matériau	Matériau composite constitué d'un film de polyester sur les deux faces et de papier décoratif avec décor Meton Copper		
Poids [g/m ²]	186 ± 7		
Epaisseur totale du composite [µm]	162 ± 5		
Rapport des matériaux (épaisseur) feuille/ Papier décoratif [%]	35 : 65 ± 10 %		
Niveau de brillance (unités d'échelle)	< 30	Réflectomètre Dr. Lange angle de mesure de 85°	

Colle

Base	Dispersion polyacrylate		
Valeur pH	environ. 7,0		
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min: > 4,4	24h: > 6,0	AFERA 4001

Revêtement– Face 1

Matière	Papier siliconé enduit PE des deux faces, embossé		
Poids [g/m ²]	103 ± 10		
Force de pelage [mN/cm]	30 - 60	Vitesse d'arrachement	

easySTYLE Meton Copper

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° - 25°C 40 bis 65% d'humidité relative de l'air	
Durée de stockage [an]	1	
Conditions d'utilisation en intérieur	5 - 40°C	
Comportement de la surface après contrainte chimique	Résistance chimique DIN 68861 Partie 1D-1B (dépend de la surface spécifique de finition)	
stabilité à la lumière	>6 très bien Selon l'échelle internationale de Wool DIN EN ISO 105-B02 (Échelle 1- très faible / Échelle 8- excellente)	
Résistance à température	-20°C bis +80°C	Collé sur aluminium

Tous les tests ont été réalisés selon la norme DIN 50014 23/50-2

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs. Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.

