

FILMODSIGN

FABRICSTYLE CHALK/OAK/COAL

Certified for
HP Latex Inks

Informations produit

- Tissu polyester adhésif, 245µm
- Facile à installer
- Exempt de PVC
- 3 coloris disponibles (blanc, gris, noir)
- Imprimable avec encres latex
- Retardateur de flamme selon la norme EN 13501-1 / B-s1,d0

Domaines d'application

- Uniquement pour les applications intérieures
- Conçu pour l'application sur vitrages et autres surfaces lisses.
- Adapté pour les encres (éco)solvants, Latex, UV curable/gel et Offset
- Préserve la confidentialité sans gêner la vue vers l'extérieur
- Réduit la lumière du soleil et la chaleur dans la pièce
- Protection de la confidentialité améliorée
- Il n'est pas conseillé d'utiliser le produit dans des conditions humides ou dans les pièces avec une humidité élevée, car il pourrait perdre ses propriétés adhésives.

Conseils d'utilisation

■ Impression et découpe

FabricStyle est adapté pour une large gamme d'imprimantes numériques. Résultats excellents obtenus avec les imprimantes utilisant des encres éco-solvants, Latex et UV curable. Le produit est certifié pour les imprimantes HP Latex, réglages et profiles sont disponibles sur le site internet HP. En raison de la grande variété d'imprimantes et des nouvelles plateformes d'impression, il est recommandé de procéder à des tests pour chaque cas particulier. Ce média pourrait pour certaines HP latex et systèmes d'impression ne pas être certifié, merci de vérifier sur le site internet : hp.com/go/mediasolutionslocator.

En cas de stockage ou de transport du produit à une température très basse ou très élevée, il est recommandé d'acclimater la matière avant de l'imprimer ou de la coller.

FabricStyle est adapté pour la découpe sur table à plat numérique. Une bande de film transfert (application tape) est conseillée pour appliquer les découpes complexes. Il est recommandé d'utiliser un produit avec un pouvoir adhésif élevé. En raison de la diversité des produits, un test préalable est recommandé.

Informazioni sul prodotto

- Tessuto adesivo in poliestere da 245 µm
- Facile da applicare
- PVC-free
- Disponibile in 3 colori (bianco, grigio, nero)
- Stampabile con tecnologia Latex
- Certificazione al fuoco secondo norma EN 13501-1 / B-s1,d0

Aree di applicazione

- Per applicazioni interne
- Progettato per rivestire vetri, finestre e superfici lisce
- Compatibile con stampa (Eco)Solvent, Latex, UV curable, UV gel e Offset
- Garantisce privacy all'interno degli ambienti senza ostacolare la vista verso l'esterno
- Riduce il calore all'interno della stanza
- Non è raccomandato l'uso del prodotto a contatto con acqua o condensa, perché potrebbe perdere la sua forza adesiva

Indicazioni d'uso

■ Stampa e taglio

FabricStyle è compatibile con tutte le tecnologie di stampa digitale e un'ampia gamma di tecnologie di stampa analogica. Si possono ottenere risultati eccellenti con stampa Eco-Solvent, Latex e UV. Il prodotto è certificato per stampanti HP Latex; i profili sono disponibili sul sito HP. Si consiglia comunque di effettuare dei test di stampa per valutare la resa finale di ciascuna tipologia di stampante poiché FabricStyle non è stato ancora certificato per tutti i modelli HP Latex. Si prega di verificare su HP media locator all'indirizzo hp.com/go/mediasolutionslocator

In caso FabricStyle sia stato stoccatto o trasportato a basse/alte temperature, si raccomanda di far acclimatare il prodotto a temperatura ambiente prima della stampa e dell'applicazione.

FabricStyle può essere tagliato con tutti i plotter da taglio flatbed. Per l'applicazione di forme e disegni complessi si consiglia l'utilizzo di application tape a protezione del tessuto. Si consiglia in particolare di effettuare test con un application tape ad alto tack, specialmente per l'utilizzo di grafiche di grandi dimensioni.

FILMODSIGN

FABRICSTYLE CHALK/OAK/COAL

Certified for
HP Latex Inks

Conseils d'utilisation

■ Pose

FabricStyle s'applique sur surfaces lisses et planes comme le verre, l'acier inoxydable poli et les surfaces laquées. Avant de poser FabricStyle, la surface doit être nettoyée en profondeur à l'aide d'eau et d'ammoniaque ou un mélange d'alcool et ensuite séchée avec un tissu non pelucheux. La surface de pose doit être sèche et à une température minimum de 10 degrés Celsius pour assurer une bonne adhésion.

Mesurer le format de la surface à couvrir et découper la matière en ajoutant une marge d'environ 10cm. Décoller 10-15cm du liner de protection sans déformer, ni étirer le tissu.

Appliquer le textile du haut vers le bas en décollant lentement le liner de protection au dos. Le produit doit être appliqué avec une pression régulière et uniforme à l'aide d'une raclette ou d'un rouleau de pression. Découper l'excédent à l'aide d'une règle et d'un cutter, sans endommager les joints en caoutchouc de la fenêtre.

FabricStyle s'applique également sur de grandes surfaces. Le meilleur résultat peut être obtenu avec un joint pratiquement invisible en appliquant les panneaux sur la vitre avec un chevauchement et ensuite découper le surplus à l'aide d'un cutter. Attention à ne pas endommager la vitre ; vous pouvez l'éviter en appliquant par exemple une bande de FabricStyle sous le joint comme une troisième couche qui sera enlevée après découpe de la partie en chevauchement.

■ Conditions humides

Il est déconseillé d'utiliser le produit dans des conditions humides ou avec un risque élevé de condensation, car il pourrait perdre ses propriétés adhésives. FabricStyle dispose d'un adhésif repositionnable ce qui signifie que la matière peut être repositionnée lors de l'application. Une fois appliquée, ne pas décoller le produit car la colle perdrait de sa force.

■ Contrainte thermique

Sous conditions normales FabricStyle n'occasionne pas de contraintes sur les vitrages. Cependant des contraintes thermiques peuvent survenir sur les vitres lorsque FabricStyle est imprimé avec des coloris sombres et/ou avec une exposition directe inégale à la lumière du soleil. Des impressions très foncées avec la version noire du FabricStyle ne sont pas recommandées pour les vitrages HR++(+). Une installation non conforme, des points de chaleur ou une exposition irrégulière et intense au soleil pourraient occasionner des fissures de la vitre.

Indicazioni d'uso

■ Applicazione

FabricStyle può essere applicato su superfici lisce e piane come vetro, acciaio inossidabile lucidato e superfici laccate. Prima di applicare FabricStyle pulire la superficie con acqua e ammoniaca o alcool e asciugarla con un panno. La superficie di applicazione deve essere asciutta e a una temperatura di almeno 10°C per garantire un'adesione ottimale.

Misurare la superficie da rivestire e tagliare il materiale con un'abbondanza di 10 cm per lato. Rimuovere delicatamente dal tessuto 10-15 cm di pellicola protettiva, assicurandosi di non deformare il materiale.

Appicare il materiale dall'alto verso il basso rimuovendo lentamente il resto del liner. Stendere il tessuto con una pressione uniforme, aiutandosi con una spatola o rullo per far sì che aderisca correttamente al vetro. Tagliare il materiale in eccesso con un righello e un taglierino affilato.

Anche grandi superfici possono essere rivestite da FabricStyle e per ottenere giunture invisibili sarà sufficiente applicare il prodotto in sovrapposizione sulla finestra ed effettuare un taglio lungo la sovrapposizione con un cutter, stando attenti a non danneggiare il vetro. Si consiglia per questo motivo di applicare una terza striscia di FabricStyle al di sotto della giuntura. Tagliare e rimuovere il materiale in eccesso.

■ Condizioni di umidità

È fortemente sconsigliato l'uso del prodotto a contatto con acqua o condensa, in quanto potrebbe perdere la sua forza adesiva. FabricStyle è caratterizzato da un adesivo riposizionabile che permette di correggere errori durante la fase di applicazione.

Una volta applicato si prega di non rimuovere il prodotto, in quanto perderebbe la sua forza adesiva.

■ Stress termico

In condizioni normali FabricStyle non causa shock termici al vetro sul quale è applicato. Potrebbero però verificarsi stress termici se FabricStyle fosse stampato con colori scuri ed esposto a luce diretta per tempi eccessivamente prolungati.

FabricStyle in versione nera o stampato con colori scuri non è raccomandato per uso su vetri HR++(+).

Un'installazione scorretta o un'esposizione irregolare alla luce diretta del sole possono causare crepe nel vetro.

FILMODSIGN

FABRICSTYLE CHALK/OAK/COAL

Certified for
HP Latex Inks

Conseils d'utilisation

Nettoyage

Ce qu'il faut faire et ne pas faire :

- La poussière peut être enlevée à l'aide d'un chiffon sans peluches ou un nettoyeur à brosse, s'assurer que la brosse est propre.
- Si des particules de poussière ne se décollaient pas facilement, vous pouvez utiliser un rouleau adhésif pour vêtement.
- Les tâches légères comme la boue peuvent être nettoyées à l'aide d'eau et d'un chiffon microfibre.
- Les tâches plus difficiles peuvent être nettoyées à l'aide d'une solution nettoyante à base d'eau et exempte de solvants. En raison de la grande variété des produits de nettoyage un test préalable sur une petite surface est recommandé.
- Ne pas nettoyer FabricStyle avec une éponge humide, de la vapeur ou un jet d'eau, il pourrait perdre ses propriétés adhésives.
- Ne pas décoller et/ou laver le produit, l'adhésif perdrait sa force et le textile ne pourrait plus être recollé.
- Si la vitre n'est pas entièrement recouverte avec FabricStyle, nettoyer la partie vierge à l'aide d'un chiffon microfibre et d'une solution nettoyante pour vitrages. Assurez-vous de ne pas utiliser une trop grande quantité de liquide nettoyant qui pourrait laisser des tâches sur le textile.

Retrait

FabricStyle peut être enlevé facilement en soulevant un coin et en tirant le tissu vers l'arrière. Après retrait, le textile ne peut plus être réutilisé. D'éventuels résidus de colle peuvent subsister mais sont très facilement éliminés.

Stockage

a) Extérieur

b) Conditions humides

Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des conditions humides ou avec un risque de condensation élevée car il pourrait perdre ses propriétés adhésives. FabricStyle dispose d'un adhésif repositionnable ce qui signifie que la matière peut être repositionnée lors de l'application. Une fois posé, ne pas décoller le produit.

Indicazioni d'uso

Pulizia

- La polvere può essere rimossa con un panno o un'aspirapolvere con spazzola, assicurandosi che la spazzola sia ben pulita.
- In caso di polvere persistente consigliamo l'utilizzo di un rullo per rimuovere la lanugine dai vestiti.
- Piccole macchie possono essere rimosse con un panno in microfibra inumidito.
- Macchie più ostinate possono essere rimosse con un detergente a base d'acqua, senza solventi. Si consiglia comunque di effettuare dei test su una piccola area di prodotto.
- Non pulire FabricStyle con una spugna imbevuta, vapore o getto d'acqua perché potrebbero causare una perdita della sua forza adesiva.
- Non rimuovere e/o lavare il prodotto: l'adesivo perderà la sua forza adesiva e non potrà più essere applicato.
- Se una finestra è parzialmente rivestita da FabricStyle, si consiglia di pulire la parte non decorata con un panno in microfibra e un detergente per vetri. Non utilizzare un'eccessiva quantità di detergente perché potrebbe macchiare il tessuto.

Rimozione

FabricStyle deve essere stoccatto in un posto fresco e scuro all'interno dell'imballo originale, per evitare segni di pressione. La temperatura di stoccaggio consigliata è di 15-25°C, umidità relativa pari a 33-55%. Si prega di conservare il materiale non utilizzato arrotolato sul core originale, fissando il prodotto su sé stesso con del nastro adesivo. Stoccare sempre il materiale con l'etichetta/numero di batch originale. Non sarà accettato alcun reclamo in assenza del numero di batch/numero di produzione.

Limitazioni d'uso

a) In esterno

b) Contatto con acqua o condensa

È fortemente sconsigliato l'uso del prodotto a contatto con acqua o condensa, in quanto potrebbe perdere la sua forza adesiva. FabricStyle è caratterizzato da un adesivo riposizionabile che permette di correggere errori durante la fase di applicazione. Una volta applicato si prega di non rimuovere il prodotto, in quanto potrebbe perdere la sua forza adesiva.

FILMODSIGN

FABRICSTYLE CHALK/OAK/COAL

Certified for
HP Latex Inks

Caractéristiques techniques / Specifiche tecniche

Epaisseur du textile / Spessore tessuto	~245µm (± 10) / approx.: 9.6 mil
Epaisseur totale / Spessore totale	~350µm (± 10) / approx.: 13.8 mil
Matière / Composizione	100% textile polyester, adhésif, environ 95g/m ² 100% poliestere adesivo da circa 95 g/mq
Colle / Adesivo	Dispersion polyacrylate, transparente, repositionnable Poliacrilato, removibile, trasparente
Liner / Liner	Film polyester transparent, environ 100µm Film in poliestere, trasparente da ca. 100 µm
Pouvoir adhésif / Forza adesiva (Finat FTM 1, after 24 hrs on stainless steel)	>0,3 N/25mm (AFERA 0001)
Classe de protection contre le feu Classe di protezione antincendio	EN 13501-1 / B-s1,d0
Températures d'utilisation / Temperatura di applicazione	>10°C / >50°F
Conditions de stockage / Condizioni di stoccaggio	15°C - 25°C, 35 - 55% d'humidité relative de l'air 59°F - 77°F, 35 - 55% umidità relativa
Durée de stockage / Durata di stoccaggio	12 mois dans emballage d'origine 12 mesi nella confezione originale

Stockage

FabricStyle doit être stocké dans un endroit sombre et frais, dans son emballage d'origine pour éviter les marques de pression. La température recommandée est de 15-25° Celsius avec une humidité relative de l'air entre 35% et 55%.

Assurez vous que la matière non utilisée reste bien enroulée serrée sur son mandrin d'origine pour éviter le «Tunneling». Fixer le produit sur son mandrin avec une bande de papier et un adhésif. TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes «N° de production» (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être enregistrée.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques.

Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Stoccaggio

FabricStyle deve essere stoccati in un posto fresco e scuro all'interno dell' imballo originale, per evitare segni di pressione. La temperatura di stoccaggio consigliata è di 15-25°C, umidità relativa pari a 33-55%. Si prega di conservare il materiale non utilizzato arrotolato sul core originale, fissando il prodotto su sé stesso con del nastro adesivo. Stoccare sempre il materiale con l'etichetta/numero di batch originale. Non sarà accettato alcun reclamo in assenza del numero di batch/numero di produzione.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

FILMODSIGN

FABRICSTYLE CHALK/OAK/COAL



Certified for
HP Latex Inks

Caractéristiques techniques / Specifiche tecniche

	FabricStyle CHALK	FabricStyle OAK	FabricStyle COAL
Lumière visible reflétée / Luce visibile riflessa	40%	24%	13%
Lumière visible transmise / Luce visibile trasmessa	58%	47%	35%
Lumière visible absorbée / Luce visibile assorbita	4%	32%	58%
Energie solaire réfléchie / Energia solare riflessa	45%	30%	19%
Energie solaire transmise / Energia solare riflessa	56%	50%	39%
Energie solaire absorbée / Energia solare assorbita	7%	23%	28%
Effet refroidissant / Diminuzione temperatura	-3,3°C	-0,6°C	-0,1°C
Facteur d'ouverture du tissu / Fattore di apertura del tessuto	15%	17%	19%
Facteur de transparence / Fattore di trasparenza	effet modéré / medio	effet modéré / medio	effet important / alto

DIMENSIONS - COLORIS / DIMENSIONI - COLORI

10m x 137cm (6044385) - CHALK (blanc / bianco)

30m x 137cm (6044386) - CHALK (blanc / bianco)

10m x 137cm (6044387) - OAK (gris / grigio)

30m x 137cm (6044388) - OAK (gris / grigio)

10m x 137cm (6044389) - COAL (noir / nero)

30m x 137cm (6044390) - COAL (noir / nero)

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques.

Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.