

## FILMOFLEX M395 M1



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Toile 100% polyester enduite PVC
- Surface lisse très blanche
- Impression 1 face
- Aspect mat
- Classé au feu M1
- Sans curling

### DOMAINE D'APPLICATION

- Pour l'impression avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Applications intérieures et extérieures
- Pour la réalisation de banderoles, panneaux d'affichage...

### CONSEILS D'UTILISATION

- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : [www.filmolux.com.fr](http://www.filmolux.com.fr)
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton
- S'assurer que le support soit complètement sec avant toute nouvelle manipulation ou application d'un vernis de protection

### AVANTAGES / PARTICULARITES

- Sans curling
- Surface lisse très blanche
- Classé au feu M1

### LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6033354	50	90	35
6033355	50	110	43
6033356	50	135	53
6033357	50	160	63
6033353	50	270	106

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g/m <sup>2</sup> )	395g/m <sup>2</sup> +/-10%
Epaisseur nominale	0,31mm +/-10%
Coloris	Blanc
Résistance à la rupture (chaîne/trame)	280/280 da N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	40/35 da N