

# FILMOMAG MAGNÉTIQUE NEUTRE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Feuille magnétique souple, fabriquée à partir de ferrite haute performance et exempte de plastifiant.
- Rouleau magnétique neutre
- Épaisseurs : 0,5mm (force aimantation 29g/cm<sup>2</sup>)  
0,75 mm (force aimantation de 45 à 56g/cm<sup>2</sup>)  
1mm (force aimantation 60g/cm<sup>2</sup>)
- Face magnétique avec revêtement UV

## DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pour la réalisation de visuels magnétiques avec **FILMOMAG FERRO IMPRIMABLE**
- Collage sur différents supports (mousse, PVC,...)

## LAIZES

article	L (m)	l (cm)	ep (mm)
6037349	30	62	0,50
6036919	20	101,5	0,50
6036920	20	121	0,50
6030375	30	62	0,75
6030376	10	101,5	0,75
6037542	30	62	1,00

## DONNEES TECHNIQUES

Propriétés magnétiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit d'énergie maximale 0,65 à 0,75 MGOe</li> <li>• Aimantation rémanente : 1600-1900 G</li> <li>• Coercivité : 1200-1500 Oe</li> <li>• Coercivité intrinsèque : 2200-2500 Oe</li> </ul>
Propriétés physiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilité : A 20°C la feuille magnétique peut être roulée en un rayon de 12mm sans craquellement</li> <li>• Gravité spécifique : 3,5 à 3,7 g/cm<sup>2</sup></li> <li>• Coupe : Coupe au ciseau, au couteau, à l'emporte-pièce, en machine, facilement réalisable</li> </ul>
Résistance à la température	Température de travail constante : de -30°C à +80°C. A partir de 80° C la performance magnétique diminuera.
Conformités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Répond à la norme européenne de sécurité des jouets EN71 part 3 :1994+ A1 :200.</li> <li>• Conforme à la norme Reach</li> </ul>

Toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

*Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs*