FILMOPRINT

FILMOLUX
FRANCE

Fiche technique

FILMOPOLYESTER GREEN BACKLIT



INFORMATIONS GENERALES

- Support imprimable polyester blanc translucide pour applications backlit
- Exempt de PVC, ne curle pas
- Blanc éclatant, avec traitement de surface satinée
- Surface satinée permet haute densité des couleurs
- Reflets amoindris

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Imprimable avec les encres éco-solvants, UV curable et latex
- Idéal pour tous travaux avec applications backlit
- Pour caissons lumineux, systèmes d'affichages rétro-éclairés dans les grands magasins, centres commerciaux…
- Publicité lumineuse
- Signalisation lumineuse dans les abribus, le métro….
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

CONSEILS D'UTILISATION

- Impression :
  Le temps de séchage est fonction du type d'encre utilisé. S'assurer que le média est complètement sec avant toute nouvelle manipulation.
- Lamination :
  La lamination est optionnelle. Afin de protéger le visuel de dommages physiques et freiner la décoloration de l'image, la lamination est recommandée.
  Avant l'application d'un film de lamination, s'assurer que le support soit complètement sec (temps de séchage au minium de 24 heures).
- Stockage :
  Le stockage dans le carton d'origine est recommandé, dans un environnement frais et sec. Température 10-30° C / Humidité relative 50%.
  Durée de stockage : 1 an dans son emballage d'origine.
  TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
  Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet :
  www.filmolux.com.fr

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Média exempt de PVC, respectueux de l'environnement
- Blanc éclatant , haute résolution de l'image
- Surface satinée, reflets amoindris
- Ne curle pas

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6039105	50	106,7	42
6039716	50	137,2	54
6039719	50	152,4	60

FILMOPRINT

FILMOLUX
FRANCE

Fiche technique

FILMOPOLYESTER GREEN BACKLIT

DONNÉES TECHNIQUES

- SUPPORT

Film	film polyester blanc translucide	
Epaisseur (µm)	205 µ	ASTM D645
Poids (g/m²)	275g/m²	
Brillance	5/8	ASTM D2457
Valeur L*a*b	85/1 /-7	ANSI T (D50/2°/Abs/N°)

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs