

FILMOONEVISION POSTERVUE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Film PVC calandré, microperforé
- Non adhésif
- Épaisseur 304 µ
- Avec liner de protection (à enlever après impression)

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pose sur vitres, portes en verre ou autres surfaces transparentes pour la réalisation de signalisation commerciale ou applications similaires de longues durées
- Idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrages

COMPOSITION

- Film PVC calandré
- Co-laminé blanc/noir

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6034944	30,5	137,2	54

CARACTÉRISTIQUES

Surface ouverte/perforée	35% environ / ø perforations = 1,5 mm (surface imprimable 65 %)
Épaisseur du film	340 µ environ
Liner de protection	Liner épais, adhésif
Stabilité dimensionnelle	Bonne
Température minimale application	En fonction du matériel de montage / de la méthode utilisée
Durabilité attendue	2 à 3 ans. La durée de vie dépend du type de matériel et de la méthode utilisée pour la fixation du visuel à la surface vitrée
Résistance à l'eau	Bonne. En cas d'exposition à la pluie, un film de lamination transparent compatible peut être appliqué pour éviter aux perforations de se boucher avec l'eau.
Résistance à l'humidité	Moyen
Résistance aux solvants	Bonne
Durée de stockage	1 an si stocké à 21°C et 50% d'humidité relative
Coloris	Blanc sur la face imprimable.
Impression	Utiliser des encres vinyles standards. Imprimer sur la face vinyle et non sur le liner. Compatible avec la sérigraphie, l'impression numérique avec encres solvants, éco-solvants et mild-solvants, le transfert thermique, le transfert électrostatique, l'airbrushing.
Montage	A fixer en intérieur ou en extérieur sur une surface vitrée propre, sèche soit en utilisant un adhésif de transfert (AdHereVue®). Dans ce cas, il est conseillé de procéder à un recouvrement complet pour éviter que les bords du visuel ne se décollent. Ou en appliquant des bandes d'adhésifs transparent (Gudy window double face/ Tack'em Tape 1 simple face/Tack'em Tape 2 double face.). Autre possibilité : fixation avec des systèmes d'accroches pour affiches (profilé, etc...).

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs