

GUIDE PRODUIT GUDY®

FILMOLUX
we take care

WWW.FILMOLUX.COM.FR

Votre solution d'adhésivage professionnelle –


Utilisée par les galeries internationales, les laboratoires photos, les industriels et bien d'autres.

Depuis des décennies, la gamme d'adhésifs doubles-faces gudy® de Neschen est la solution de qualité premium pour de nombreux clients. Que ce soit pour le montage haut de gamme de photos et d'impressions, la publicité sur le lieu de vente ou les applications industrielles, les adhésifs gudy® donnent d'excellents résultats.

Les films gudy® conçus pour la lamination à froid, s'appliquent manuellement ou à l'aide d'un laminateur et vous garantissent des travaux réussis.



Une solution professionnelle pour le montage et l'encadrement des photographies, tirages d'art, papiers Barytés, albums photos ou passe-partouts. Montages d'impressions numériques derrière un verre acrylique ou adhésivages de papiers d'art sur cartons, la gamme gudy® est le meilleur choix pour répondre aux exigences de nos clients.



Découvrez les adhésifs permanents ou repositionnables destinés aux applications à court ou long terme, comme **la pose d'affiches promotionnelles sur les vitrines de magasins, la publicité sur les stands d'exposition ou la création de panneaux adhésifs**. Gudy® ne fixe aucune limite à votre créativité.



Stabilité dimensionnelle, souplesse, résistance au vieillissement – la gamme gudy® est un choix fiable et de haute qualité pour de nombreuses applications. Les colles à base aqueuse, avec pouvoir adhésif modéré ou élevé sont respectueuses de l'environnement et **parfaitement adaptées pour les applications industrielles** telles que la fabrication de matrices, l'industrie automobile, etc.…

GUIDE PRODUIT GUDY®

	802	802 twin	8020	8020 twin
Largeur maximale	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm
Type de support	PET	PET	PET	PET
Epaisseur	23 µm	23 µm	12 µm	12 µm
Liner de protection	simple face	double face	simple face	double face
Adhésif-face 1	permanent	permanent	permanent	permanent
Adhésif-face 2	permanent	permanent	permanent	permanent
Pouvoir adhésif	médium	médium	médium	médium
Vitesse de lamination conseillée	1-1,5 mpm	1-1,5 mpm	1-1,5 mpm	1-1,5 mpm
Application intérieure	✓	✓	✓	✓
Application extérieure	✓	✓	✓	✓
Certificats	Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916			
Panneaux recommandés				
Sur verre acrylique	✓	✓	✓	✓
Derrière verre acrylique (tempéré)				
Verre	✓	✓	✓	✓
PVC expansé (ex Forex)	✓	✓	✓	✓
Carte	✓	✓	✓	✓
Polystyrène (ex Smart X)	✓	✓	✓	✓
Panneaux Kapa	✓	✓	✓	✓
Panneaux Dibond	✓	✓	✓	✓
Panneaux de mousse foncés				
Panneaux Stadur (PVC free)	✓	✓	✓	✓
Panneaux MDF				
Panneaux OSB				
Panneaux de placage				
Plaques de sérigraphie	✓	✓	✓	✓
Panneaux de contreplaqué				
Panneaux nid d'abeille	✓	✓	✓	✓
Supports imprimables adaptés				
Papiers PE ou Barytés	✓	✓	✓	✓
Impressions numériques	✓	✓	✓	✓
Papier 100% rag er Alpha cellulose				
Papiers Fine art lisses jusqu'à 300g/m²				
Papiers Fine art texturés jusqu'à 350g/m²				
Papiers Fine Art >350g/m²				
Papiers graphiques éco jusqu'à 170g/m²				
Textiles				
Bannières				
Laminateurs Neschen adaptés				
Neschen Photolam 650	✓	✓		
Neschen Ecolam 1650	✓	✓		
Neschen Coldlam 1650	✓	✓		
Neschen Hotlam 1650 TH	✓	✓		
Neschen Hotlam 1650 Double H	✓	✓		

adhésif permanent					
803 power tack	**808 PP opaque**	**PP clear**	**ultra clear**	**831 Fine Art smooth**	**832 Fine Art textured**
160 cm	160 cm	160 cm	152,4 cm	160 cm	160 cm
PET	PP blanc	OPP	PET	Papier	Papier
23 µm	75 µm	25 µm	12 µm	44 µm	44 µm
simple face	simple face	simple face	double face	simple face	simple face
permanent	permanent	permanent	permanent	permanent	permanent
permanent	permanent	permanent	permanent	permanent	permanent
très fort	médium	médium	médium	fort	fort
1-1,5 mpm	1-1,5 mpm	1-1,5 mpm	0,5 mpm	0,5-1 mpm	0,5-1 mpm
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		
		Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916		Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916	Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916

	✓	✓	✓		
			✓		
	✓	✓	✓		
✓	✓			✓	✓
✓	✓				
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓					✓
✓					
✓					✓
✓	✓				
✓					✓
✓				✓	✓

	✓	✓	✓		
✓	✓	✓			
				✓	✓
				✓	
					✓
					✓
✓					
✓					

				✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

870	**806 Hybrid**
124 cm	130 cm
sans support	PVC
sans support	70 µm
simple face	simple face
permanent	permanent
permanent	semi-permanent
médium	P - fort / V verso modéré
0,5 mpm	1-1,5 mpm
✓	✓
✓	
Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916	

adhésif repositionnable		
Window	**804**	**Dot**
130 cm	130 cm	160 cm
PET	PVC	sans support
23 µm	70 µm	sans support
double face	double face	simple face
permanent	permanent	semi-permanent
repositionnable	repositionnable	semi-permanent
P - fort / R - modéré	P - fort / R - modéré	modéré
0,5 - 1 mpm	0,5 - 1 mpm	0,5 mpm
✓	✓	✓
		Photograpic Activity Test (PAT) ISO 18916

✓	✓
✓	✓
	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	
✓	
✓	✓

		✓
✓	✓	
✓	✓	✓
		✓

✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Filmolux France
5 rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie

T +33 (0)1 49 62 03 80
E filmolux@filmolux.com.fr

www.filmolux.com.fr

FILMOLUX
we take care

WWW.FILMOLUX.COM.FR