

LUXFLOOR CARPET WHITE



INFORMATIONS GENERALES

- Toile tissée polyester enduite PVC
- 85% PVC / 15% polyester
- Idéal pour réalisation d'un revêtement au sol personnalisé, la publicité au sol, dans les salons, magasins, la décoration intérieure
- Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, UV et latex
- Bonne planéité
- Stabilité dimensionnelle
- Résistance antidérapante classe DS selon EN 13893
- Classement au feu DIN EN 13501-1 (Bfl-s1)
- Formats existants : 30m x 110cm / 30m x 160cm / 30m x 200cm / 30m x 250cm / 30m x 315cm
- Autres formats nous consulter

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6038043	30	110	44
6038035	30	160	63
6038036	30	200	78
6038037	30	250	98
6038044	30	320	125

DONNÉES TECHNIQUES

- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez d'autres conseils d'applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet www.filmolux.com.fr

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS		NORMES
Epaisseur (mm)	2,20 +/- 0.2		
Poids total (g/m ²)	1000		EN ISO 2286-2
Poids textile (g/m ²)	145 +/- 10		EN ISO 2286-2
Résistance à la charge (daN/50mm)	Longitudinal : 160	Transversal : 90	EN ISO 1421
Résistance à l'élongation (%)	Longitudinal : 20	Transversal : 25	EN ISO 1421
Résistance à la rupture (daN)	Longitudinal : 3.0	Transversal : 3.0	EN ISO 4674-1B
Adhésion enduction (daN/50mm)	min. 5.0		EN ISO 2411
Stabilité dimensionnelle (%)	Longitudinal < 2.0%	Transversal < 2.0%	6h à 80°C
Résistance antiglisse	Classe DS		EN 13893
Classement au feu	B fl-s 1		EN 13501-1