FILMOPRINT

FILMOLUX
FRANCE

Fiche technique

FILMOTEX ADHESIF REMOVABLE



INFORMATIONS GENERALES

- Textile adhésif pour la réalisation d'une décoration murale intérieure parfaite et facile
- L'adhésif spécifique permet de décoller ce média de la plupart des surfaces jusqu'à 6 mois de pose sans laisser de résidus
- La fine surface structurée du textile ainsi que l'enduction spéciale adaptée aux encres actuelles garantissent des couleurs éclatantes
- La stabilité dimensionnelle du textile ainsi que l'adhésif repositionnable rendent la pose de ce support aisée

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pour la décoration intérieure, dans les salons, salles de conférence, foires, expositions, hôtels, restaurants...

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- L'adhésif a une bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Avant toute application, les supports doivent être exempts de poussières et de graisses. Les anciens papiers peints doivent être entièrement enlevés. Pour vérifier la compatibilité de l'adhésif avec le support, il est préférable de faire des tests au préalable
- Pour la pose, utiliser un rouleau de pression ou une raclette aux bords arrondis pour éviter d'endommager l'impression
- Nous vous conseillons d'enrouler le support imprimé sur un mandrin avec la face imprimée vers l'extérieur. Un mandrin de diamètre 15cm (6'') est l'idéal pour éviter la formation de petits tunnels entre le textile et le liner. Les petits tunnels n'ont pas d'influence sur le pouvoir d'adhésion
- Il est recommandé de stocker le média dans son emballage d'origine. Pour éviter les traces de doigts, manipuler ce support avec des gants en coton

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6034516	15	106,7	42
6035477	15	137,2	54

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Textile polyester
Finition	Mate
Coloris	Blanc
Poids/Epaisseur	300 g/m²
Adhésif	colle acrylate à base solvant, semi-permanente, transparente
Liner	Liner Kraft siliconé, 135 g/m²
Pouvoir d'adhésion	11N/25 mm selon FINAT 1 – contact 24 h (valeur moyenne)
Température d'application	minimim +10°C
Durabilité	en intérieur, après 6 mois, repositionnable de la plupart des surfaces
Conditions de stockage	à 15-25 °C, 50 % d'humidité relative
Durée de stockage	24 mois dans son emballage d'origine
Compatibilités encres	Eco solvants : oui Solvant : oui UV : oui Latex : oui

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs