

Neschen EcoLam 1650

Informations produit

- Grâce à la pression pneumatique réglable et le rouleau supérieur chauffant (40 ou 50 °C), le Neschen EcoLam 1650 est un lamineur qui permet d'obtenir d'excellents résultats avec une large gamme de matériaux.
- Quelle que soit l'expérience de l'opérateur, la plastifieuse Neschen EcoLam 1650 est facile à utiliser et offre une réelle flexibilité et des performances élevées pour les clients finaux.
- Grâce à son excellent rapport qualité-prix, la plastifieuse EcoLam est particulièrement adaptée aux techniciens de la publicité.
- La machine offre à ces utilisateurs des options de mise en valeur de l'image plus diversifiées et augmente ainsi leur rentabilité.
- Cette plastifieuse convient également aux petites et moyennes entreprises d'affichage qui souhaitent proposer un plus large éventail d'applications et n'ont pas besoin d'une machine dotée d'options d'encapsulation.

Caractéristiques

Performance optimale

- La largeur de travail en 1650 mm permet de traiter une large gamme de supports
- Vitesse maximale de 4 m/min pour une meilleure productivité
- Le réglage progressif de la pression et de la vitesse permettent une flexibilité maximale
- Hauteur de passage de 40 mm pour couvrir une large gamme de supports
- Réglage électrique de l'écartement pour un fonctionnement précis
- Rouleau supérieur chauffant (40/50°C) pour d'excellents résultats de pelliculage
- Modèle sur stand, robuste

Facilité d'utilisation

- Table d'alimentation rabattable pour une installation facile du média
- Panneau de commande ergonomique pour faciliter l'utilisation
- Axes auto-agrippant pour un chargement aisé des rouleaux de films ou médias
- Freins disposés à l'extérieur pour un meilleur réglage de la tension du film
- Pieds réglables

Sécurité

- Commande par pédale
- Sécurité accrue grâce à des barrières lumineuses anti-pincement
- Protège-doigts amovible
- Certifié CE

Exemples d'applications

- Supports d'affichage rigides pour l'intérieur et l'extérieur
- Supports flexibles pour l'affichage intérieur et extérieur
- Supports graphiques pour le sol
- Supports d'affichage POUR Roll Up
- Supports d'affichage rétro-éclairés
- Supports d'affichage pop-up
- Toutes sortes d'affiches et d'impressions d'art
- Retrouvez un complément d'informations et présentation de nos gammes sur notre site : www.filmolux.com.fr

NESCHEN ECOLAM 1650

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de travail	1650mm
Vitesse maximale	4 m/min
Pression	1,6 N/mm
Epaisseur maximum des supports	40 mm
Cylindre chauffant	rouleau supérieur chauffant
Enduction des cylindres	EPDM
Dureté et forme des rouleaux	65 Shore cylindrique en haut, bombé en bas
Température maximum de chauffe	40°C / 50°C
Largeur	2175 mm
Hauteur	1280 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur de la table	860 mm sur roulettes, réglables jusqu'à 940 mm
Poids machine	270 kg
Poids d'envoi	340 kg
Dimensions avec emballage	Largeur 2300 mm Hauteur 1550 mm Profondeur 1000 mm
Caractéristiques électriques	1N/PE 230VAC/50-60 Hz; 1700W 8A

Référence article

- 6046157

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.