FILMOLUX
we take care

Conseils de pose

NESCHEN PERFORMANCE WALLPAPER

INFORMATIONS GENERALES

Conformément aux conseils techniques pour la pose de papier peint, la surface à recouvrir doit être sèche, uniformément absorbante, propre et lisse.
Enlever complètement les anciens papiers et tous revêtements fragiles. Reboucher tous les trous, irrégularités avec un enduit à base de plâtre pour l'intérieur comme par exemple Metylan GI et lisser la surface. Afin d'assurer une capacité d'absorption homogène et si nécessaire de stabiliser anciennes et nouvelles surfaces plâtrées, préparer la surface avec enduit de plâtre à base aqueuse comme par exemple Metylan papier peint pour vieux plâtres et bétons. Pour les surfaces fraîchement plâtrées ou très absorbantes, appliquer de la colle à papier peint diluée. Si la surface est lisse mais pas absorbante, vous pouvez rendre la surface compatible en appliquant un support non tissé avec la colle spécifique pour le revêtement des murs, Metylan Ovalit V.

COLLE ET POSE

Pour la pose du papier nous recommandons d'utiliser une colle pour papier peint intissé, exempte de solvants, comme par exemple Metylan NP Power granulé ou Metylan secura. Le nom des marques en Europe peut varier (voir annexe pages 2 et 3).

Technique de pose directe au mur : appliquer la colle à papier peint en quantité suffisante sur le mur et laisser tremper les lés découpés de papier peint dans la colle. Merci de vous reporter aux conseils d'utilisation du fabricant de la colle.

Utilisation d'une machine à papier peint : enduire le papier peint de colle à l'aide de la machine, le plier et le poser directement au mur sans tenir compte d'un temps d'absorption. Utiliser des colles pour papiers peints intissés et suivre les recommandations du fabricant.
Avant de tapisser, s'assurer que les encres soient complètement sèches. Poser les lés perpendiculaires, en les joignant les uns aux autres.
Conseil de base pour la pose du papier peint, pose verticale, loin de la lumière. Pour les impressions avec des coupes propres, le bord du lé vient buter contre le bord du lé attenant. A noter svp qu'après impression des lés de papier peint, un retrait de 0,3% est à prévoir.

Pour la pose avec chevauchement, après séchage complet du média imprimé, couper les bandes blanches jusqu'au motif. Appliquer les lés alignés au mur et sur la zone de chevauchement passer un rouleau en caoutchouc ou une brosse de tapissier douce, chasser les éventuelles bulles d'air. Afin d'obtenir un résultat optimal, sur chaque lé , repasser une dernière fois avec le rouleau ou la brosse douce en travaillant vers les extérieurs, dans le sens des travaux. Si une double coupe est nécessaire, il est possible d'utiliser un couteau spécifique de découpe. Pour assurer une jointure propre des lés, couper les 2 lés qui se chevauchent en une seule fois, enlever les résidus de colle et finir en passant le rouleau de pression pour jointure. Presser les excédents de papier peint, sur les plafonds, fenêtres, dans les angles, etc…à l'aide d'une spatule en plastique et les découper au cutter. Vérifier que le revêtement mural ne se chevauche pas. Enlever immédiatement toutes traces de colle de la surface à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide.
Les papiers peints NESCHEN performance sont extrêmement résistants. Pour les environnements avec beaucoup de passage comme les restaurants, les piscines, les lieux d'évènements, afin de protéger l'impression, nous recommandons d'enduire le papier après la pose à l'aide d'un vernis transparent de haute qualité (par exemple Capaplex de Caparol).

A NOTER

Ne pas utiliser de colle à dispersion car cela aura une influence négative sur la surface imprimée. ! Nous recommandons

l'utilisation de gants en coton pour la manipulation et la pose du papier peint, afin de protéger les encres haute densité. L'apparition de colle sur la surface imprimée doit être évitée, sinon cela pourrait conduire à des différences de brillance, des tâches sur l'impression. En cas de colle sur la face imprimée, l'enlever immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et d'eau clair. Règle d'or pour la pose du papier peint, éviter de trop chauffer la pièce et éviter les courants d'air pendant le séchage, cela pourrait décoller les zones de jointures des lés. Ces informations sont uniqument des recommandations d'ordre général. N'ayant pas de contrôle sur les conditions de travail et l'état des surfaces, aucune réclamation ne peut se baser sur ces informations. En cas de doute nous vous conseillons de procéder au préalable à vos propres tests.

FILMOLUX
we take care

Conseils de pose

NESCHEN PERFORMANCE WALLPAPER

	Metylan normal	Metylan special	Metylan direct	Metylan direct control	Metylan TG instant	Metylan NP
Germany	Metylan normal	Metylan spezial	Metylan direct	Metylan direct control	Metylan TG Pulver	Metylan NP Neuputzkleister
Austria	Metylan normal	Metylan spezial	Metylan direct	Metylan direct control	Metylan TG Pulver	Metylan NP Neuputzkleister
Switzerland	Metylan normal	Metylan spezial	Metylan direct	–	–	Metylan NP Neuputzkleister
Benelux	Perfax metyl	Perfax Metyl speciaal	Perfax Roll on	Perfax Roll On magic	Perfax direct Klaar	Metylan Ovalit TDV
France	–	Metylan special	Metylan ultra	–	–	–
Spain	Metylan universal	Metylan spezial	Metylan instant	–	–	–
Portugal	Metylan universal	Metylan spezial	Metylan instant	–	–	–
Italie	Metylan universal	Metylan spezial	Metylan instant	–	–	–
Nordic	–	–	–	Pattex direct control	–	–

	Metylan TG Granulate	Metylan NP Granulate	Metylan liquid concentrate
Germany	Metylan TG Power Granulate plus	Metylan NP Power Granulate plus	Metylan Flüssig-Kleister Konzentrat
Austria	Metylan TG Power Granulate plus	Metylan NP Power Granulate plus	Metylan Flüssig-Kleister Konzentrat
Switzerland	Metylan TG Power Granulate plus	Metylan NP Power Granulate plus	–
Benelux	Perfax Expert Vlies & Vinyl Benhanglijm	Perfax Expert Glasweefsellijm	Perfax Mix & Roll Behanglijm
France	Metylan expert	Metylan expert Granulés toiles de verre	Metylan max liquide
Spain	–	–	Metylan liquid concentrate
Portugal	–	–	Metylan liquid concentrate
Italie	–	–	–
Nordic	–	–	Pattex Flytande/Flydende/Flytende Koncentrat, Nestemäinen tapettiliisteritiiviste

FILMOLUX
we take care

Conseils de pose

NESCHEN PERFORMANCE WALLPAPER

	Metylan Ovalit V	Metylan Ovalit TM	Metylan Ovalit B	Metylan Ovalit B (brush bottle)	Metylan Ovalit Ultra	Metylan Ovalit VB
Germany	_	Metylan Ovalit TM	Metylan Ovalit B	Metylan Bordürent / Frises et Stickers	Metylan Ovalit B	Metylan Ovalit VB
Austria	_	Metylan Ovalit TM	Metylan Ovalit B	Metylan Bordürent / Frises et Stickers	Metylan Ovalit B	Metylan Ovalit VB
Switzerland	_	Metylan Ovalit TM	Metylan Ovalit B	_	Metylan Ovalit B	Metylan Ovalit VB
Benelux	Perfax Ready & Roll Glasweefsel	Perfax Wandlijm voor vinyl en textiel	Perfax Randenlijm	Perfax Roll On magic	Perfax Randenlijm	_
France	Metylan Ovalit V	Metylan Ovalit TM	Metylan Ovalit B / Frises	_	Metylan Ovalit Ultra	_
Spain	_	Metylan Ovalit	_	_	_	_
Portugal	_	Metylan Ovalit	_	_	_	_
Italie	_	Metylan Ovalit	_	_	_	_
Nordic	_	_	_	_	_	_

Poland — Metylan Ovalit T - extra - Klej do nietypowych zastosowań
Hungary — Metylan Ovalit T - Üvegszövet - és textiltapéta ragasztó
Russia — Metylan Ovalit T

United Kingdom - comparable to - Metylan Ovalit TM = Solvite ready to Roll Specialist Wallcoverings Adhesive

	Metylan Seam & Repair	Metylan Ovalit F	Metylan Ovalit P	Metylan Ovalit S
Germany	Metylan Naht und Reparaturkleber	Thomsit K188e	Metylan Ovalit P	Metylan Ovalit S
Austria	Metylan Naht und Reparaturkleber	Thomsit K188e	Metylan Ovalit P	Metylan Ovalit S
Switzerland	Metylan Naht und Reparaturkleber	Thomsit K188e	Metylan Ovalit P	Metylan Ovalit S
Benelux	Perfax Behangnadenlijm	_	Perfax Lijm voor muurrenovatie en polystyreen	Perfax Universele wandlijm
France	Metylan 2 en 1 Retouch'Express	Metylan Ovalit F	Metylan Ovalit P	Metylan Ovalit S
Spain	_	_	_	Metylan Saxit
Portugal	_	_	_	Metylan Saxit
Italie	_	_	Metylan Isolit	Metylan Saxit
Nordic	_	_	_	_

Source :HENKEL AG 03/2015

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs