

VARITEX DECOFRAME 2.0



Informations générales

- 100% polyester
- Tissu épais tricoté, imprégné, environ 170g/m²,
- Tricot dense, tissu lisse
- Blanc et légèrement élastique, toucher très doux
- Imprimable avec 4 types d'encre différents

Domaines d'application

- Adapté pour les encres à base aqueuse (encres pigmentées recommandées), les encres dye sublimation sur diverses imprimantes, les encres latex* et UV curable
- Certifié pour les encres Latex 3^{ème} génération (séries 300/500/1500/3000)
- Pour applications intérieures
- Adapté pour la réalisation de stands displays, bannières, décorations sur salons, théâtres..
- Particulièrement développé pour les applications avec Pop Up textile, textendus, stands L-banner et applications avec cadres
- Force de tension /distension maximale : environ environ 55% +/-10 en longitudinal

Conseils d'utilisation

- Pour éviter tout problème avant toute nouvelle manipulation, s'assurer que le support est complètement sec (respecter un temps de séchage de 24 heures minimum).
- De meilleurs résultats d'impression seront atteints en procédant à un calibrage/réglage individuel du support
- Pour le procédé de sublimation « DyeSub », la température normale de fixation est de 170°C maximum. Pour de meilleurs résultats et afin de déterminer la température de fixation idéale, nous vous conseillons de procéder à des tests préalables sur un échantillon avant de lancer la production.
- Le passage de la matière peut être problématique pour certaines imprimantes. Vous trouverez des conseils pour le chargement du produit dans votre imprimante sur notre site internet : www.filmolux.com.fr
- Toujours conserver le numéro de production (étiquette Batch n°) avec votre rouleau. Sans numéro de lot aucune réclamation ne pourra être prise compte.
- Stockage à plat (stockage à plat sur toute la longueur)
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés, concernant « les tolérances du textile » et les « conseils d'utilisation des textiles » sur notre site Internet : www.filmolux.com.fr

Avantages / Caractéristiques

- Couleurs vives avec très bonne qualité d'impression
- Existe en grande largeur XL-XXL
- Média polyvalent car imprimable avec 4 types d'encre différents
- Classement au feu : certificat B-s1 selon DIN EN 13501-1 :2010 imprimé et non
- Complément d'information et présentation de l'ensemble de nos gammes sur notre site : www.filmolux.com.fr

*En raison de contraintes technologiques, il se peut qu'un textile imprimé avec des encres latex, présente une moins grande résistance à l'abrasion comparé à d'autres techniques d'impression. Merci de veiller au séchage maximum des encres et de limiter la charge mécanique au minimum lors de nouvelles manipulations.

VARITEX DECOFRAME 2.0



DIMENSIONS

50m x 103cm (6041736)

50m x 152cm (6041742)

50m x 250cm (6041743)

50m x 310cm (6041744)

DONNÉES TECHNIQUES

Support	Textile tricoté, imprégné, 100% polyester	
Epaisseur (µm)	environ 450	
Poids (g/m²)	170 +/-10	
Résistance à la rupture (N/15mm)	MD :> 250	CD : >900 N0
Degré de blancheur	CIE 155 -5/+10	
	Des différences de couleurs ne peuvent être exclues	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air	
Durée de stockage	1 an	
Conditions d'application	18° à 25°C	
Classement au feu	B-s1 selon certificat DIN EN 13501-1 :2010	

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.